

**IT**

- Interfaccia uomo-macchina facilitato grazie al touch screen da 7" e il software a icone
- Nessuna contaminazione interna tra i gas: 2 evaporatori, 2 compressori, 2 condensatori, 2 filtri, 2 serbatoi. Lavaggio interno automatico ad ogni cambio di refrigerante
- Circuiti separati per il trattamento degli olii: 3 canali per R134a con bilancia + 3 canali per HFO1234yf con bilancia (standard, usato, hybrid). Lavaggio circuito automatico ad ogni cambio di olio.
- Funzione WSC (Winter-Summer-Compensation). Possibilità di correzione della quantità di gas caricato operando con i tasti +/- e il controllo delle pressioni (HP/LP) e temperature
- Database integrato aggiornabile con la chiavetta USB. Possibilità per l'utente di modificare tutti i parametri: sezione R1234a (cartruck-agri) e HFO1234yf (car)
- Massima efficienza nel recupero grazie alla funzione "MULTIPASS" di serie (>95% di gas recuperato in accordo con SAE J2099)

EN

- User friendly interface thanks to the 7" touch screen and the icon software
- No internal contamination between refrigerants: 2 evaporators, 2 compressors, 2 condensers, 2 filters, 2 storage tanks. Automatic internal cleaning at each change of refrigerant
- Separate circuits for the treatment of oils: 3 channels for R134a with balance + 3 channels for HFO1234yf with scale (standard, waste, hybrid). Automatic cleaning of the circuit at each oil change
- WSC Function (Winter-Summer-Compensation). Possibility of correction of the amount of working gas loaded with the +/-, control of pressure (HP / LP) and temperature
- Integrated updatable (using a pen drive) database. Possibility to modify all the parameters: section R1234a (car-truck-agricultural) and HFO1234yf (car).
- Maximum efficiency in recovery thanks to the "MULTIPASS" function (> 95% of recovered gas according with SAE J2099)

R134a HFO1234yf

BREEZE DUAL TOUCH



Display Touch Screen 7"

Capacità serbatoio 2 x 12,5 kg Tank capacity

Pompa a vuoto 100 lt/min Vacuum pump

Capacità compressore 2 x 400 gr/min Compressor capacity

Iniezione olio/additivo standard/ibrido con bilancia 2 x 3 Oil/UV standard/hybrid injection with scale



R134a HFO1234yf

BREEZE DUAL TOUCH